



# Anteojos de Seguridad Virtua Block

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Revisión N°: 1

Fecha: Mayo 2010

## Hoja Técnica

### Descripción

Los anteojos de seguridad Virtua Block han sido diseñados para proveer excelente nivel de protección ocular en un sinnúmero de aplicaciones y se encuentra entre las opciones más livianas disponibles en el mercado.

### Características principales

- Diseño envolvente que permite una excelente cobertura y protección lateral, como así también un amplio campo de visión.
- Anteojos muy livianos.
- Patillas elásticas, ideales para usar con protectores auditivos tipo orejeras, sin que éstos disminuyan su nivel de atenuación.
- Avanzado diseño de doble ocular equipado con el sello de aire para un confort superior y alta absorción de impactos.
- Policarbonato transparente y gris, con laca resistente a las rayas y al empañamiento.

### Normativa y aprobaciones

El IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Marca IRAM de Conformidad con el Documento Normativo EN 166, para el cumplimiento de la Resolución de la ex S.I.C. y M. (ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería) N°896/99 y la autorización para el uso de la Marca de Seguridad establecida en la Resolución S.I.C. y M. N°799/99.

Aprobado por el Comité General de Certificación en su sesión del 2010-04-20 (Acta N°04-2010)

### Marcado

Modelo	Color	Marcado
Virtua Block (anteojo)	Transparente	2C-1,2 3M 1 F
	Gris	5-2,5 3M 1 F

Siendo:

Número de la Norma Europea	EN 166
Grado de protección:	
- Filtro para luz UV, sin afectar el reconocimiento de colores (lente transparente)	2C-1,2
- Filtro contra radiación solar sin protección IR, puede afectar el reconocimiento de colores (lente gris)	5-2,5
Identificación del fabricante	3M
Clase óptica	1
Símbolo de resistencia al impacto a baja energía	F

### Aplicaciones

Los anteojos de seguridad de Virtua Block pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, tales como:

- Fabricación en general.
- Trabajos en altura



# Anteojos de Seguridad Virtua Block

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Revisión N°: 1

Fecha: Mayo 2010

## Hoja Técnica

- Trabajos en zonas muy ventosas.
- Agricultura
- Industria y talleres de automóviles.
- Laboratorios.
- Construcción.

---

### Transmitancia de los oculares

El nivel de transmitancia para el ocular transparente (en %) en el espectro de radiaciones ultravioletas, luz visible y radiaciones infrarrojas es de 92% (TLV = transmisión de luz visible)

El nivel de transmitancia para el ocular gris (en %) en el espectro de radiaciones ultravioletas, luz visible y radiaciones infrarrojas es de 22% (TLV = transmisión de luz visible)

---

### Limpieza

Pueden limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa tibia, y dejarse secar a temperatura ambiente.

Aunque los oculares ó lentes posean tratamiento anti-rayadura que le otorga un cierto nivel de resistencia adicional contra rayaduras, no son "a prueba" de rayaduras y se recomienda que la limpieza de los lentes sea realizada con un paño suave no abrasivo, por ejemplo paños específicos para la limpieza de oculares.

Nunca limpie los lentes en seco

No utilizar sustancias tales como nafta, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

---

### Presentación disponible

Caja conteniendo 20 pares de anteojos, en bolsas individuales.

---

Consultar con 3M por cualquier pregunta relacionada con selección del producto

---

**Información Preventiva:** Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad.

**Información Adicional:** Favor de contactar a su representante local de 3M.

### **NOTA IMPORTANTE:**

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división de *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto de la división de *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.



# Anteojos de Seguridad Virtua Block

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental



Revisión N°: 1

Fecha: Mayo 2010

## Hoja Técnica

### RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.